



Armarios Rack fondo 600 mm

Uso:

- Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y sistemas de telecomunicaciones. Adecuado para la colocación de equipos de precisión.

Características Principales

- Exquisito diseño con precisas dimensiones. (Diseño avanzado)
- Buena compatibilidad.
- Perfecta ventilación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ventilación pasiva para un exquisito funcionamiento.
- Los paneles laterales son fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- La ruedas y los pies nivelables puede ser instaladas conjuntamente
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (Amplia gama de accesorios)
- Color negro: RAL (9004)

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido, fosfórico, electro-estática, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: (RAL 9004) negro.

Grosor Perfiles: 2.0 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

Normativas y Certificados:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

Modelos disponibles

22HU --> NCB22-66-CAA - (1116 X 600 X 600 mm)


27HU --> NCB27-66-CAA - (1338 X 600 X 600 mm)

42HU --> NCB42-66-CAA - (2055 X 600 X 600 mm)

Medidas Interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	
Entre perfiles delanteros y traseros	365 mm	- Regulable
Entre perfiles traseros y puerta trasera	80 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	67 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	45 mm	


Distancia entre HU



Puerta delantera (Cerradura)



Interior



Suelo



Techo exterior




Puerta trasera



Perfiles



Puerta lateral



Puerta reversible



Ruedas