

Smart Power Sensor



Preciso

Precisión de medición: Clase 1



Fácil y sencillo

Pantalla LCD, fácil de configurar y comprobar



Energía eficiente

Consumo general de energía ≤ 1 W

Especificaciones Técnicas

DDSU666-H

DTSU666-H 250A/50mA

Datos Generales

Dimensiones (A x A x P)	100 x 36 x 65.5 mm	100 x 72 x 65.5 mm
Tipo de montaje	Carril DIN35	
Peso (incluidos los cables)	1.2 kg	1.5 kg

Fuente de alimentación

Tipo de red eléctrica	1P2W	3P3W/3P4W
Tensión de entrada (por fase)	176 Vac ~ 288 Vac	
Consumo de potencia	≤ 0.8 W	≤ 1 W

Rango de medición

Tensión de línea	/	304 Vac ~ 499 Vac
Tensión de fase	176 Vac ~ 288 Vac	
Corriente	0 ~ 100 A	0 ~ 250 A

Precisión de medición

Tensión / Corriente	± 0.5 %
Potencia / Energía	± 1 %
Frecuencia	± 0.01 Hz

Comunicación

Interfaz	RS485
Velocidad de transmisión	9,600 bps
Protocolo de comunicación	Modbus-RTU

Condiciones de operación

Rango de temperatura de operación	-25 °C ~ 60 °C
Rango de temperatura de almacén	-40 °C ~ 70 °C
Humedad de operación	5 %RH ~ 95 %RH (sin condensación)

Otros

Cable RS485 (10 m)

1 CT 100A / 40mA
(5 m)



3 CT 250A / 50mA
(5m)



Accesorios